



Technický list

CLEAMEN 121

Objem: 5 l Kód výrobku: VC121050098



Popis výrobku:

Metalický vosk je určen ke zlepšení vzhledu, prodloužení životnosti a lesku podlah typu linoleum, marmoleum, a ostatních PVC krytin. Vosk má protiskluzné vlastnosti a tudíž je vhodný pro použití s velkým zatížením zejména ve veřejných budovách, školách a nemocnicích. Voskem ošetřená podlaha má dlouhodobě atraktivní vzhled, méně se špiní a snadno se udržuje v čistém stavu pomocí neutrálních čistících přípravků.

EUH208 - Obsahuje Reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.
Složení: ≥15 - <30 % polykarboxyláty, <5 % fosforečnany, neiontové povrchově aktivní látky, konzervační činidla (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE A METHYLISOTHIAZOLINONE).

Návod k použití:

Prostředek se používá na suchou dokonale vyčištěnou (prostředkem CLEAMEN 120) a zneutralizovanou podlahu. Prostředek se nanáší roztíráním v jednom směru pomocí speciálního mikrovláknového mopu, nebo pomocí okenního rozmýváku. První vrstva zaplňuje póry a drobné rýhy proto je nutno počítat s vyšší spotřebou, než u vrstvy následující, viz. tabulka. Následující vrstva se klade po zaschnutí vrstvy předchozí kolmo na původní směr roztírání. Prostředek má samoleštící vlastnosti, pro dosažení vysokého lesku a zvýšení odolnosti je vhodné po zaschnutí poslední vrstvy provést přešetění podlahovým strojem s bílým leštícím padem při vysokých otáčkách.

Spotřeba v litrech /100 m ² podlahové plochy podle počtu vrstev			
Počet vrstev			
	1	2	3
Spotřeba L/ 100m ²	3	5	7

0

Fyzikální a chemické vlastnosti:

Skupenství: Tekutina
pH: 8,00-9,00
Barva: Bez barvy
Vůně: Charakteristický

Pokyny pro skladování:

> 5 °C < 25 °C. Chránit před mrazem.

	Kusů v kartonu	Kartonů ve vrstvě	Vrstvy na paletě	Kusů na paletě
5 l	1	32	4	128
0				

Výrobce:

CORMEN, s.r.o., 593 01, Věchnov 73
Tel: +420 565 400 300, Fax: +420 566 551 822
E-mail: cormen@cormen.cz, www.cormen.cz

Vytvořeno dne: 23.5.2022